

Limra / Limradis


Balık Reyonu Fish Counter

TR


- Çalışma sıcaklığı M1 (-1/+5) ısı sınıfı
- İçten (Plug in) ve dıştan motorlu versiyonuda mevcut
- 787 mm Paslanmaz tava
- 275 mm paslanmaz çalışma tezgahı
- Üstte standart tek sıra LED aydınlatma
- Yüksek kaliteli kısa, temperli ve dik ön cam
- RAL renk seçenekleri
- Blok ayak ve altı kapalı sistem seçenekleri

EN


- Available for M1 (-1/+5) temp. class
- Both plug in and remote versions available
- 787 mm. stainless steel base tray
- 275 mm. stainless steel working plate
- Standard LED single row canopy lighting
- High quality tempered and vertical straight front glass
- RAL color options
- Piller leg or closed front panel




LIMRA AO




LIMRA S



LIMRADIS AO



LIMRADIS S



COLD SECTION

REMOTE

PLUG-IN

PRE-PACKED FISH

	ÖLÇÜ BİRİMLERİ MEASUREMENTS	UZUNLUK LENGTH mm	LIMRA		LIMRADIS	
			AO	S	AO	S
ÇALIŞMA SICAKLIĞI OPERATING TEMPERATURE	°C		M1		M2	
			(-1 / +5°C)		(-1 / +7°C)	
TEŞHİR ALANI DISPLAY AREA	m2	937	1,26	1,24	1,1	1,08
		1250	1,68	1,65	1,46	1,44
		1875	2,52	2,47	2,2	2,15
		2500	3,36	3,3	2,93	2,84
YAN KAPAK KALINLIĞI SIDE WALL THICKNESS	mm	40 x 2				
ÇEVRE SICAKLIĞI - SINIF AMBIENT TEMP. - UNIT CLASS	°C	EN ISO 23953-2 / CLASSE 3 - 25°C / %60 RH				

Ürettiğimiz ürünlerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma, hakkımız saklıdır.
We reserve the right of modification for our products without any previous notice.